

# Gründachstütze

## Die erhöhte Stützenbauform

- Ausreichend Abstand bei begrünten Dächern
- Optimierte Statik
- Lieferbar von 15-30° in 5°-Schritten

Die spezielle Gründachstütze bietet eine Montage mit Abstand zum Untergrund, z.B. für begrünte Dächer.



## Technische Daten

<b>Material</b>	Aluminium / Edelstahl 1.4301
<b>Statik und Beschwerung</b>	Systemstatik gemäß DIN 1055, Teil4 (03/2005), Teil 5 (06/2005), Eurocode 1 (In Tabellenform im Internet verfügbar)
<b>Lieferbare Neigung</b>	15°, 20°, 25°, 30° - bei Bestellung bitte angeben
<b>Statik</b>	DIN 1055 neu und Eurocode 1 Genaue Werte auf Anfrage
<b>Unterkonstruktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betonsteine,</li> <li>• Kies (SolRack, SolTub)</li> <li>• Blechdächer (auf Blechfalzklemmen, Kalzipklemmen usw.)</li> <li>• Bitumendach</li> <li>• Pfannendach</li> <li>• Fundamente (für Freiflächenaufstellung)</li> <li>• usw.</li> </ul>

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!